

Szafy chłodnicze i mroźnicze

Gastronorm.....	244
— Advance.....	244
— Monoblock Concept.....	246
— Concept	248
Snack	256
— Concept	256

Niestandardowe wykonanie z agregatami z lewej strony lub różne nietypowe realizacje muszą być wykonane fabrycznie. Wszelkie zmiany są dodatkowo wyceniane.

Prosimy o kontakt z firmą Fagor Industrial w celu uzyskania innej wersji lub opcji, która nie jest zawarta na liście.



Wspaniałe rozwiązania dla najbardziej wymagających potrzeb

Gama produktów ADVANCE odzwierciedla nasze dążenia do wprowadzania innowacji i oferowania najlepszych produktów pod względem technologii, wydajności i wygody użytkowania.

Gama produktów CONCEPT to najlepsze rozwiązanie, które łączy wysoką wydajność pracy z oszczędnością energii. Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają niedrogich urządzeń z zaawansowanymi rozwiązaniami (modele GN, Snack).

	2/1 GASTRONORM			SNACK
	GLOBE ADVANCE	GLOBE CONCEPT MONOBLOCK	GLOBE CONCEPT	GLOBE CONCEPT
WYMIARY (1 drzwi)	693 x 856 x 2.106	653 x 796 x 1.996	653 x 842 x 2.040	693 x 726 x 2.067
Wnętrze	Tłoczone ścianki boczne	Tłoczone ścianki boczne	Tłoczone ścianki boczne	Standardowe ścianki
POJEMNOŚĆ (liczba poziomów na drzwi)	24 x GN 2/1	23 x GN 2/1	24 x GN 2/1	17 x Snack
KLASA ENERGETYCZNA (1 drzwi)	A	B	C	C
IZOLACJA	80 mm	60 mm	60 mm	50 mm
CZYNNIK CHŁODNICZY +/-	R-600a / R-290	R-600a / R-290	R-600a / R-290	R-600a / R-290
KLASA KLIMATYCZNA (1 drzwi)	5	4	4	4
TEMPERATURA OTOCZENIA (*)	43°C	38°C	38°C	38°C
JEDNOSTKA CHŁODNICZA	WEWNĘTRZNA	MONOBLOCK	WEWNĘTRZNA	WEWNĘTRZNA
WEWNĘTRZNE OŚWIETLENIE	LED	LED	LED	LED
HACCP	TAK	OPCJA	OPCJA	NIE
TRYB EKO	TAK	TAK	TAK	NIE
ZAMEK (duże drzwi)	TAK	OPCJA Standardowo ze szklanymi drzwiami	OPCJA Standardowo ze szklanymi drzwiami	OPCJA Standardowo ze szklanymi drzwiami
OCHRONA WILGOTNOŚCI	IPX5	IPX5	IPX5	IPX4
PEDAŁ NOŻNY	OPCJA	OPCJA	OPCJA	OPCJA

(*) TEMPERATURA OTOCZENIA: Gwarantowana praca w 43°C. Nie dotyczy modeli ze szklanymi drzwiami. W przypadku pytań o sprzęt do szczególnych zastosowań prosimy o kontakt z firmą Fagor.

ADVANCE | Gastronorm

Szafy i stoły Advance zostały zaprojektowane tak, by zaoferować efektywne, bardziej opłacalne i trwałe produkty, które poprawią codzienne warunki pracy.



DO 70%
OSZCZĘDNOŚCI
ENERGII

01.

System HACCP

Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points – HACCP). HACCP jest systemem, który zapewnia, że pożywienie jest przechowywane w dobrych warunkach poprzez monitorowanie temperatury i umożliwia dostarczanie bieżącego rejestru, a także kontrolę i właściwy nadzór nad produktami spożywczymi.

02.

Pedał otwarcia drzwi

Nowy pedał umożliwia otwarcie szafy bez potrzeby angażowania rąk, co zapewnia użytkownikom większą elastyczność pracy. Jest to rozwiązanie opcjonalne i musi być wyspecyfikowane w celu jego fabrycznego zamontowania.

03.

Grubość izolacji (80 mm)

Izolacja jest kluczowym parametrem wydajności aparatury chłodzącej. Nasza izolacja o 80 mm grubości w asortymencie ADVANCE znajduje się w rynkowej czołówce dla tego rodzaju urządzeń.

04.

Brak oddziaływania na środowisko

Naturalny węglowodór (R290 i R600a). Naturalny i nietoksyczny gaz ze zmniejszonym obciążeniem dla środowiska i warstwy ozonowej. Mimo mniejszej ilości użytego czynnika chłodniczego wydajność kompresorów została podniesiona, a poziom hałasu został zredukowany.

05.

Wielokanałowy system przepływu

Inteligentny system przepływu powietrza zapewnia jego jednolitą i stałą dystrybucję wewnątrz urządzenia, tak by temperatura była stała. System ten ma istotny wkład w przechowywanie żywności w dobrych warunkach przez dłuższy okres i redukuje zużycie energii.

Szafy chłodnicze



EAAFP-801

Szafy mroźnicze



EAAFN-1602

Szafy chłodnicze z drzwiami szklanymi



EAAEP-801/ EAAEP-1602

WIDOCZNOŚĆ:
Pionowe oświetlenie LED dla lepszej widoczności wnętrza.

Ogólna charakterystyka

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI-304.
- Wysokiej jakości, austenityczna stal nierdzewna wewnątrz i na zewnątrz (również panel tylny ze stali nierdzewnej).
- Nastrzykiwana, poliuretanowa izolacja o gęstości 40 kg/m³ i o grubości 80 mm.
- Wbudowane, wewnętrzne prowadnice. Możliwość montażu półek na 24 różnych poziomach w odległości 55 mm od siebie.
- Wymuszony obieg systemu chłodzenia.
- Parownik z miedzianymi przewodami oraz aluminiumowymi klapami.
- System HACCP, przechowujący rejestr bieżący
- Parownik z miedzianymi przewodami oraz aluminiumowymi klapami.
- Numeryczny wyświetlacz dla elektronicznej i cyfrowej kontroli temperatury i odmrażania.
- Akustyczny i wizualny alarm podłączony do trzech sensorów umieszczonych w strategicznych miejscach. Zapewniają one całkowitą kontrolę i blokują kompresor w przypadku zabrudzenia lub usterki.
- Alarm dla długiego otwarcia drzwi.
- Samozamykający system otwartych drzwi. Kiedy pozostają otwarte pod kątem mniejszym niż 90°, zamykają się samoczynnie. Kiedy są otwarte pod kątem większym niż 135° nie zamykają się.
- Wbudowane odprowadzenie odpadów płynnych wewnątrz komory.
- Wyjmowane półki epoksydowe 2/1 w celu łatwego czyszczenia. Na wyposażeniu: 3 półki na jedno duże drzwi.
- Osadzone i zaokrąglone panele wewnątrz w celu łatwego czyszczenia i konserwacji.
- Nogi ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości.
- Temperatura pracy od -2°C do +8°C (szafy chłodnicze) oraz od -18°C do -22°C (szafy mroźnicze)
- Temperatura otoczenia: 43°C (*)
- Wewnętrzne światła LED z wyłącznikiem (teraz także w szafach mroźniczych).
- Zamki montowane, jako standard we wszystkich drzwiach.


- Opcje:**
- Komplet kółek (zamontowanych fabrycznie).
 - Otwieranie drzwi z lewej strony.
 - Pedal otwarcia drzwi (zamontowane fabrycznie).
 - Ogrzewana oprawa drzwi w celu uniknięcia skraplania w wysoc wilgotnym środowisku.

MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	KLASA KLIMATYCZNA	LICZBA DRZWI	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (MM)
Szafy chłodnicze										
EAAFP-801	R-600a	50	19038342	5	1	A	610	314	158	693x856x2.106
EAAFP-1602	R-600a	50	19038352	4	2	B	1.332	558	160	1.358x856x2.106
EAAFP-1602	R-600a	50	19058706	5	2	B	1.332	829	192	1.358x856x2.106
Szafy mroźnicze										
EAAFN-801	R-290	50	19038344	5	1	D	610	2.139	678	693x856x2.106
EAAFN-1602	R-290	50	19038357	4	2	D	1.332	4.492	749	1.358x856x2.106
EAAFN-1602	R-290	50	19059043	5	2	D	1.332	4.258	750	1.358x856x2.106
Szafy chłodnicze ze szklanymi drzwiami										
EAAEP-801	R-600a	50	19038343	4	1	-	610	-	161	693x856x2.106
EAAEP-1602	R-600a	50	19038353	4	2	-	1.332	-	166	1.358x856x2.106

(*) TEMPERATURA OTOCZENIA: Gwarantowana praca w 43°C. Nie dotyczy modeli ze szklanymi drzwiami. W przypadku pytań o sprzęt do szczególnych zastosowań prosimy o kontakt z firmą Fagor.

CONCEPT | Monoblock

Seria szaf Concept Monoblock prezentuje szeroką gamę produktów w wersji Gastronorm, które charakteryzują się optymalizacją przestrzeni wewnętrznej i większą pojemnością przechowywania.



DO 60%
OSZCZĘDNOŚCI
ENERGII

01.

System Monoblock

Chłodziarki z systemem Monoblock są wyposażone w agregat chłodniczy poza głównym obszarem przechowywania, w górnej części urządzenia, aby umożliwić dostęp z przodu w celu wygodnego serwisu i konserwacji.

02.

Brak oddziaływania na środowisko

Naturalny węglowodór (R290 i R600a). Naturalny i nietoksyczny gaz ze zmniejszonym obciążeniem dla środowiska i warstwy ozonowej. Mimo mniejszej ilości użytego czynnika chłodniczego wydajność kompresorów została podniesiona, a poziom hałasu został zredukowany.

03.

Wielokanałowy system przepływu

Inteligentny system przepływu powietrza zapewnia jego jednolitą i stałą dystrybucję wewnątrz urządzenia, tak by temperatura była stała. System ten ma istotny wkład w przechowywanie żywności w dobrych warunkach przez dłuższy okres i redukuje zużycie energii.

Szafy chłodnicze



EMAFP-1602

Szafy mroźnicze



EMAFN-801

Szafy chłodnicze ze szklanymi drzwiami



EMAEP-801

WIDOCZNOŚĆ:
Pionowe oświetlenie LED dla lepszej widoczności wnętrza.

Ogólna charakterystyka

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI-304.
- Wysokiej jakości, austenityczna stal nierdzewna wewnątrz i na zewnątrz (również panel tylny ze stali nierdzewnej).
- Nastrzykiwana, poliuretanowa izolacja o gęstości 40 kg/m³ i o grubości 60 mm.
- Wbudowane wewnętrzne prowadnice. Możliwość montażu półek na 23 poziomach w odległości 55 mm od siebie.
- Wymuszony obieg systemu chłodzenia poza pomieszczeniem oraz jednostka chłodnicza Monoblock dla optymalizacji pojemności przechowywania.
- Parownik z miedzianymi przewodami oraz aluminiowymi klapami.
- Numeryczny wyświetlacz dla elektronicznej i cyfrowej kontroli temperatury i odmrażania.
- Alarm dla długiego otwarcia drzwi.
- Samozamykający system otwartych drzwi. Kiedy pozostają otwarte pod kątem mniejszym niż 90°, zamykają się samoczynnie. Kiedy są otwarte pod kątem większym niż 135° nie zamykają się.
- Wbudowane odprowadzenie odpadów płynnych wewnątrz komory.
- Osadzone i zaokrąglone panele wewnątrz w celu łatwego czyszczenia i konserwacji.
- Wyjmowane półki epoksydowe 2/1 w celu łatwego czyszczenia. Na wyposażeniu: 3 półki na jedno duże drzwi.
- Nogi ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości.
- Temperatura pracy od -2°C do +8°C (szafy chłodnicze) oraz od -18°C do -22°C (szafy mroźnicze).
- Temperatura otoczenia: 38°C (*)
- Klasa klimatyczna 4.
- Wewnętrzne światła LED z wyłącznikiem (teraz także w szafach mroźniczych).

Opcje:

- Zamek (modele z dużymi drzwiami)
- Standardowo ze szklanymi drzwiami.
- Komplet kółek (zamontowanych fabrycznie).
- Otwieranie drzwi z lewej strony.
- Ogrzewana oprawa drzwi w celu uniknięcia skraplania w wysoco wilgotnym środowisku.
- HACCP.
- Pedał otwarcia drzwi (zamontowane fabrycznie).
- Panel tylny ze stali nierdzewnej.

MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	LICZBA DRZWI	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW/H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (MM)
Szafy chłodnicze									
EMAFP-801	R-600a	50	19037603	1	B	572	423	143	653x796x1.996
EMAFP-802	R-600a	50	19037604	2	B	572	423	143	653x796x1.996
EMAFP-1602	R-600a	50	19037606	2	C	1.144	756	184	1.318x796x1.996
EMAFP-1603	R-600a	50	19037607	3	C	1.144	756	184	1.318x796x1.996
EMAFP-1604	R-600a	50	19037608	4	C	1.144	756	184	1.318x796x1.996
Szafy mroźnicze									
EMAFN-801	R-290	50	19037691	1	D	572	2.040	678	653x796x1.996
EMAFN-802	R-290	50	19037692	2	D	572	2.040	684	653x796x1.996
EMAFN-1602	R-290	50	19037695	2	E	1.144	4.855	942	1.318x796x1.996
EMAFN-1603	R-290	50	19037696	3	E	1.144	4.855	948	1.318x796x1.996
EMAFN-1604	R-290	50	19037697	4	E	1.144	4.855	954	1.318x796x1.996
Szafy chłodnicze ze szklanymi drzwiami									
EMAEP-801	R-600a	50	19037605	1	-	572	-	146	653x796x1.996
EMAEP-1602	R-600a	50	19037610	2	-	1.144	-	190	1.318x796x1.996

(*) TEMPERATURA OTOCZENIA: Gwarantowana praca w 38°C. Nie dotyczy modeli ze szklanymi drzwiami. W przypadku pytań o sprzęt do szczególnych zastosowań prosimy o kontakt z firmą Fagor.

CONCEPT | Gastronorm

Gama Concept zawiera jeden z najbardziej kompletnych katalogów na rynku chłodnictwa z bardzo dużą ilością wersji i opcji z odpornymi, ergonomicznymi produktami pasującymi do potrzeb każdego użytkownika.



01.

Brak oddziaływania na środowisko

Naturalny węglowodór (R290 i R600a). Naturalny i nietoksyczny gaz ze zmniejszonym obciążeniem dla środowiska i warstwy ozonowej. Mimo mniejszej ilości użytego czynnika chłodniczego wydajność kompresorów została podniesiona, a poziom hałasu został zredukowany.

02.

Lepsza izolacja (60 mm)

Izolacja jest kluczowym czynnikiem dla wydajności aparatury chłodzącej. Dlatego grubość izolacji w gamie Concept wynosi 60 mm.

03.

Inteligentny termostat z funkcją EKO

Ta opcja robocza optymalizuje wydajność naszych agregatów. Kiedy drzwi pozostają otwarte przez pewien okres czasu, temperatura i czas są automatycznie wybierane tak, by jednostka chłodząca pracowała tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne.

04.

Wbudowane prowadnice

Wbudowane prowadnice dla łatwiejszego umieszczania pojemników GN na jednym z 24 poziomów. Bardziej odporne wyposażenie, łatwiejsze czyszczenie i brak potrzeby zamawiania dodatkowych prowadnic dzięki tłoczonym ściankom.



Ogólna charakterystyka

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI-304.
- Wysokiej jakości, austenityczna stal nierdzewna wewnątrz i na zewnątrz (poza galwanizowanym panelem tylnym).
- Nastrzykiwana, poliuretanowa izolacja o gęstości 40 kg/m³ i o grubości 60 mm.
- Wbudowane, wewnętrzne prowadnice.
- Możliwość montażu półek na 24 różnych poziomach w odległości 55 mm od siebie.
- Wymuszony obieg systemu chłodzenia z hermetycznie zabezpieczonym kompresorem.
- Parownik z miedzianymi przewodami oraz aluminiowymi klapami.
- Numeryczny wyświetlacz dla elektronicznej i cyfrowej kontroli temperatury i odmrażania.
- Alarm dla długiego otwarcia drzwi.
- Samozamykający system otwartych drzwi. Kiedy pozostają otwarte pod kątem mniejszym niż 90°, zamykają się samoczynnie. Kiedy są otwarte pod kątem większym niż 135° nie zamykają się.
- Wbudowane odprowadzenie odpadów płynnych wewnątrz komory.
- Osadzone i zaokrąglone panele wewnątrz w celu łatwego czyszczenia i konserwacji.
- Wyjmowane półki epoksydowe 2/1 w celu łatwego czyszczenia. Na wyposażeniu: 3 półki na jedno duże drzwi.
- Nogi ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości.
- Temperatura pracy od -2°C do +8°C (szafy chłodnicze) oraz od -18°C do -22°C (szafy mroźnicze).
- Temperatura otoczenia: 38°C (*)
- Klasa klimatyczna 4.
- Wewnętrzne światła LED z wyłącznikiem (teraz także w szafach mroźniczych).

Opcje:

- Zamek (modele z dużymi drzwiami). Standardowo ze szklanymi drzwiami.
- Komplet kółek (zamontowanych fabrycznie).
- Otwieranie drzwi z lewej strony.
- Pedał otwarcia drzwi (zamontowane fabrycznie).
- HACCP.
- Panel tylny ze stali nierdzewnej.

(*) TEMPERATURA OTOCZENIA: Gwarantowana praca w 38°C. Nie dotyczy modeli ze szklanymi drzwiami. W przypadku pytań o sprzęt do szczególnych zastosowań prosimy o kontakt z firmą Fagor.

Szafy chłodnicze



EAFP-1602

EAFP-802

MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	LICZBA DRZWI	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ (L)	GRUBOŚĆ IZOLACJI (MM)	WBUDOWANE PROWADNICE	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW/H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (mm)
SZAFY CHŁODNICZE											
EAFP-801	R-600a	50	19037764	1	C	610	60	+	548	183	653x842x2.040
EAFP-802	R-600a	50	19037772	2	C	610	60	+	548	183	653x842x2.040
EAFP-1602	R-600a	50	19037832	2	C	1.332	60	+	913	206	1.318x842x2.040
EAFP-1603	R-600a	50	19037834	3	C	1.332	60	+	913	206	1.318x842x2.040
EAFP-1604	R-600a	50	19037835	4	C	1.332	60	+	913	206	1.318x842x2.040

Szafy mroźnicze



MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	LICZBA DRZWI	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ (L)	GRUBOŚĆ IZOLACJI (MM)	WBUDOWANE PROWADNICE	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW/H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (mm)
SZAFY MROŹNICZE											
EAFN-801	R-290	50	19037864	1	D	610	60	+	2.179	700	653x842x2.040
EAFN-802	R-290	50	19037868	2	D	610	60	+	2.179	706	653x842x2.040
EAFN-1602	R-290	50	19037918	2	E	1.332	60	+	4.855	1.251	1.318x842x2.040
EAFN-1603	R-290	50	19037924	3	E	1.332	60	+	4.855	1.257	1.318x842x2.040
EAFN-1604	R-290	50	19037925	4	E	1.332	60	+	4.855	1.263	1.318x842x2.040

Szafy chłodnicze ze szklanymi drzwiami



EAEP-1602

WIDOCZNOŚĆ:
Pionowe oświetlenie LED dla lepszej widoczności wnętrza.

	MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	LICZBA DRZWI	POJEMNOŚĆ (L)	GRUBOŚĆ IZOLACJI (MM)	WBUDOWANE PROWADNICE	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (MM)
SZAFY CHŁODNICZE ZE SZKLANYMI DRZWIAMI										
	EAEP-801	R-600a	50	19037812	1	610	60	+	186	653x842x2.040
	EAEP-802	R-600a	50	19037813	2	610	60	+	185	653x842x2.040
	EAEP-1602	R-600a	50	19037843	2	1.332	60	+	212	1.318x842x2.040

Szafy do chłodzenia i mrożenia



EAF-1602 MIX

Szafy mieszane chłodnicze + mroźnicze

Mieszane

Dwa niezależne moduły z osobnymi agregatami oraz elektronicznym sterowaniem.

Moduł mroźniczy: Wymuszony obieg systemu chłodzenia / Temperatura pracy: -2 °C, +8 °C / Komora mroźnicza: Wymuszony obieg powietrza / Temperatura pracy: -18 °C, -22 °C. (*)



EAF-802 C EAF-1603 C

Szafy chłodnicze z komorą mroźniczą

Komora mroźnicza (❄️):

Wyposażenie: (3 szuflady z PCV Niezależny hermetycznie zamknięty wentylowany kompresor.

Miedziany parownik z aluminiowymi żeberkami. Przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R-290. Wymuszony obieg systemu chłodzenia / Automatyczne odparowanie wody podczas rozmrażania) / Temperatura pracy: -18 °C, -22 °C. (*)

Szafy chłodnicze z komorą na ryby



EAFP-802-P EAF-1603 P

Komora na ryby (🐟):

Wyposażenie: (3 sanitarne szuflady PVC z siatkowym dnem ze stali nierdzewnej) Niezależny hermetycznie zamknięty wentylowany kompresor. Przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R-290. Chłodzona płyta z parownikiem.

Szkropliny z parownika i kuwet na lód odprowadzane na tackę. Rurka odpływowa z komory i parownika. Temperatura pracy: -4°C, -1°C. (*)

Szafy dwutemperaturowe



EAFP-1602/2 EAFP-802/2

Dwutemperaturowe

Dwudrzwiowe z niezależnymi strefami temperaturowymi, do chłodzenia i zamrażania. (*)

Szafy piekarniczo-cukiernicze



EAPP-701-PL

Piekarniczo-cukiernicze

Wytwarzamy specjalne szafy piekarnicze dla ciast z pojedynczymi drzwiami i 17 poziomami.

(*) Dostępne modele i ceny – prosimy o kontakt z biurem Fagor.

CONCEPT | 1/1 Gastronorm

Nasze szafy Concept w wersji 1/1 Gastronorm oferują nowe rozwiązania do przechowywania na małych przestrzeniach.



01.

Brak oddziaływania na środowisko

Naturalny węglowodór (R290 i R600a). Naturalny i nietoksyczny gaz ze zmniejszonym obciążeniem dla środowiska i warstwy ozonowej. Mimo mniejszej ilości użytego czynnika chłodniczego wydajność kompresorów została podniesiona, a poziom hałasu został zredukowany.

02.

Lepsza izolacja

Izolacja jest kluczowym czynnikiem dla wydajności aparatury chłodzącej. Dlatego grubość izolacji w gamie Concept wynosi 60mm.

03.

Inteligentny termostat z funkcją EKO

Ta opcja robocza optymalizuje wydajność naszych agregatów. Kiedy drzwi pozostają otwarte przez pewien okres czasu, temperatura i czas są automatycznie wybierane tak, by jednostka chłodząca pracowała tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne.

Ogólna charakterystyka

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI-304.
- Wysokiej jakości, austenityczna stal nierdzewna wewnątrz i na zewnątrz (poza galwanizowanym panelem tylnym).
- Nastrzykiwana, poliuretanowa izolacja o gęstości 40 kg/m³ i o grubości 60 mm
- Prowadnice na 18 różnych poziomach w odległości 70 mm od siebie.
- Wymuszony obieg systemu chłodzenia z hermetycznie zabezpieczonym kompresorem.
- Parownik z miedzianymi przewodami oraz aluminiowymi klapami.
- Numeryczny wyświetlacz dla elektronicznej i cyfrowej kontroli temperatury i odmrażania.

- Alarm dla długiego otwarcia drzwi.
- Samozamykający system otwartych drzwi. Kiedy pozostają otwarte pod kątem mniejszym niż 90°, zamykają się samoczynnie. Kiedy są otwarte pod kątem większym niż 135° nie zamykają się.
- Wbudowane odprowadzenie odpadów płynnych wewnątrz komory.
- Osadzone i zaokrąglone panele wewnątrz w celu łatwego czyszczenia i konserwacji.
- Wyjmowane półki epoksydowe. (GN 1/1) w celu łatwego czyszczenia. Na wyposażeniu: 3 półki na duże drzwi.
- Nogi ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości.
- Temperatura pracy od -2°C do +8°C (szafy

chłodnicze) oraz od -18°C do -22°C (szafy mroźnicze).

- Temperatura otoczenia: 43°C (*)

- Klasa klimatyczna 4.

- Wewnętrzne światła LED z wyłącznikiem (teraz także w szafach mroźniczych).

Opcje:

- Zamek. Standardowo ze szklanymi drzwiami.
- Otwieranie drzwi z lewej strony.
- Ogrzewana oprawa drzwi w celu uniknięcia skraplania w wysoce wilgotnym środowisku
- Panel tylny ze stali nierdzewnej.

MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	LICZBA DRZWI	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ (L)	GRUBOŚĆ IZOLACJI (MM)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW/H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (MM)
SZAFKA CHŁODNICZA										
EAFP-401	R-600a	50	19059011	1	E	305	60	726	205	488x703x2.008
SZAFKA CHŁODNICZA Z PRZESZKLONYMI DRZWIAMI										
EAEP-401	R-600a	50	19059011	1	-	305	60	-	208	488x703x2.008
SZAFKA MROŹNICZA										
EAFN-401	R-290	50	19058721	1	E	305	60	2.197	719	488x703x2.008

(*) TEMPERATURA OTOCZENIA: Gwarantowana praca w 43°C. Nie dotyczy modeli ze szklanymi drzwiami. W przypadku pytań o sprzęt do szczególnych zastosowań prosimy o kontakt z firmą Fagor.

CONCEPT | Snack

W zależności od posiadanej przestrzeni i istniejących potrzeb dostarczamy szafy Concept o rozmiarze Snack z podobnym wyposażeniem i o identycznej jakości.



01.

Brak oddziaływania na środowisko

Naturalny węglowodór (R290 i R600a). Naturalny i nietoksyczny gaz ze zmniejszonym obciążeniem dla środowiska i warstwy ozonowej. Mimo mniejszej ilości użytego czynnika chłodniczego wydajność kompresorów została podniesiona, a poziom hałasu został zredukowany.

02.

Prosty i przyjazny użytkownikowi interfejs

Panel sterowania zaprojektowany do funkcjonalnego i szybkiego użycia.

03.

Funkcja samozamykająca i utrzymująca otwarcie

Samozamykający system otwartych drzwi. Kiedy pozostają otwarte pod kątem mniejszym niż 90°, zamykają się samoczynnie. Kiedy są otwarte pod kątem większym niż 135°, nie zamykają się.

04.

Wbudowany odpływ

Wszystkie nasze komory są wyposażone we wbudowany odpływ dla odprowadzenia odpadów płynnych.



Ogólna charakterystyka

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI-304.
- Wysokiej jakości, austenityczna stal nierdzewna wewnątrz i na zewnątrz (poza galwanizowanym panelem tylnym).
- Nastrzykiwana, poliuretanowa izolacja o gęstości 40 kg/m³ i grubości 50 mm.
- Wyjmowane z regulacją wysokości, pokryte plastikiem, stalowe półki (17 poziomów w wersji Snack) w celu łatwego czyszczenia. Na wyposażeniu: 3 półki na jedno duże drzwi.
- Wymuszony obieg systemu chłodzenia.
- Parownik z miedzianymi przewodami oraz aluminiowymi klapami.
- Numeryczny wyświetlacz dla elektronicznej i cyfrowej kontroli temperatury i odmrażania.
- Alarm dla długiego otwarcia drzwi.
- Samozamykający system otwartych drzwi. Kiedy pozostają otwarte pod kątem mniejszym niż 90°, zamykają się samoczynnie. Kiedy są otwarte pod kątem większym niż 135° nie zamykają się.
- Wbudowane odprowadzenie odpadów płynnych wewnątrz komory.
- Osadzone i zaokrąglone panele wewnątrz w celu łatwego czyszczenia i konserwacji.
- Nogi ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości.
- Temperatura pracy od -2°C do +8°C (szafy chłodnicze) oraz od -18°C do -22°C (szafy mroźnicze).
- Temperatura otoczenia: 38°C (*)
- Klasa klimatyczna 4.
- Wewnętrzny przycisk dla świateł LED (w szafie chłodniczej i mroźniczej).

Opcje:

- Zamek (modele z dużymi drzwiami). Standardowo ze szklanymi drzwiami.
- Komplet kółek (zamontowanych fabrycznie).
- Otwieranie drzwi z lewej strony (1 modele z dużymi drzwiami).
- Panel tylny ze stali nierdzewnej.

(*) TEMPERATURA OTOCZENIA: Gwarantowana praca w 38°C. Nie dotyczy modeli ze szklanymi drzwiami. W przypadku pytań o sprzęt do szczególnych zastosowań prosimy o kontakt z firmą Fagor.

Szafy chłodnicze i mroźnicze

Szafy chłodnicze



EAFP-701-PL



EAFP-1402-PL

Szafy chłodnicze ze szklanymi drzwiami



EAEP-701-PL

WIDOCZNOŚĆ:

Pionowe oświetlenie LED dla lepszej widoczności wnętrza

MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	LICZBA DRZWI	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW/H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (MM)
SZAFY CHŁODNICZE									
 EAFP-701-PL	R-600a	50	19046421	1	C	506	548	183	693x726x2.067
 EAFP-1402-PL	R-600a	50	19046424	2	C	1.109	975	206	1.388x726x2.067
SZAFY CHŁODNICZE ZE SZKLANYMI DRZWIAMI									
 EAEP-701-PL	R-600a	50	19046432	1	-	506	-	186	693x726x2.067
 EAEP-1402-PL	R-600a	50	19046433	2	-	1.109	-	212	1.388x726x2.067
SZAFY MROŹNICZE									
 EAFN-701-PL	R-290	50	19046427	1	D	506	2.179	700	693x726x2.067
 EAFN-1402-PL	R-290	50	19046429	2	E	1.109	4.855	1.251	1.388x726x2.067

Dostępne opcje i dodatkowe koszty urządzenia

MODEL	TYLNY PANEL ZE STALI NIERDZEWNEJ	ZAMEK (DUŻE DRZWI)	HACCP	ZESTAW KÓŁEK (MONTOWANY FABRYCZNIE)	DRZWI OTWIERANE NA DRUGĄ STRONĘ	PEDAŁ NOŻNY
	RI	CR		R	AC	PA
Advance Gastronorm						
EAAFP-801	STANDARD	STANDARD	STANDARD		0 ZŁ – PODAĆ W ZAMÓWIENIU	
EAAFP-1602	STANDARD	STANDARD	STANDARD			
EAAFN-801	STANDARD	STANDARD	STANDARD			
EAAFN-1602	STANDARD	STANDARD	STANDARD			
EAAEP-801	STANDARD	STANDARD	STANDARD			
EAAEP-1602	STANDARD	STANDARD	STANDARD			
Concept Monoblock						
EMAFP-801			-		0 ZŁ – PODAĆ W ZAMÓWIENIU	
EMAFP-802		-	-			-
EMAFP-1602			-			
EMAFP-1603		-	-			-
EMAFP-1604		-	-			-
EMAFN-801			-			
EMAFN-802		-	-			-
EMAFN-1602			-			
EMAFN-1603		-	-			-
EMAFN-1604		-	-			-
EMAEP-801			-			
EMAEP-1602			-			
Concept Gastronorm						
EAFP-801			-		0 ZŁ – PODAĆ W ZAMÓWIENIU	
EAFP-802		-	-			-
EAFP-1602			-			
EAFP-1603		-	-			-
EAFP-1604		-	-			-
EAFN-801			-			
EAFN-802		-	-			-
EAFN-1602			-			
EAFN-1603		-	-			-
EAFN-1604		-	-			-
EAEP-801		STANDARD	-			
EAEP-802		-	-			-
Concept GN-1/1						
EAFP-401		-	-		0 ZŁ – PODAĆ W ZAMÓWIENIU	-
EAEP-401		STANDARD	-			-
EAFN-401		-	-			-
Concept Snack						
EAFP-701-PL			-		0 ZŁ – PODAĆ W ZAMÓWIENIU	-
EAFP-1402-PL			-			-
EAFN-701-PL			-			-
EAFN-1402-PL			-			-
EAEP-701			-			-
EAEP-1402			-			-

Akcesoria *

DLA MODELI:	AKCESORIUM	KOD
SZAFY SNACK	Półka epoksydowa (560x542)	12181818
SZAFY SNACK – KOMORA NA RYBY	Kuweta do szaf na ryby – 530x460x100 mm	12033925
	Wkładka na dno do kuwety szafy na ryby – 530x460 mm	12174581
	Prowadnice do komory na ryby – 613 mm – 1 sztuka	12174688
SZAFY GN	GN-2/1 Półka epoksydowa (650x530)	12181547
	GN-2/1 Półka ze stali nierdzewnej (650x530)	12181821
SZAFY GN – MROŻNICZE	Prowadnica – 662 mm – 1 sztuka	12174683

Zestawy kółek

OPIS	KOD
ZESTAW 4 KÓŁEK Ø100 (2 z hamulcem + 2 bez hamulca) – SZAFY	19016845



Standardowy zamek



Zamek dla
szklanych drzwi



Pedał nożny

