

Do szkła

Concept.....	158
Akcesoria	162

Twardość wody:
Wszystkie zmywarki należy podłączyć do zasilania wodą uzdatnioną w przypadku, gdy twardość wody przekracza 10 HF / 6 HD:

Przyłącze wody:
Zaleca się doprowadzenie wody sanitarnej do zmywarek o temperaturze 50 – 60°C

Dynamiczne ciśnienie wody zasilającej:
Minimalne: = 2 bar = 2 kg/cm²
Maksymalne: = 4 bar = 4 kg/cm²

Problemy wynikające z niepoprawnego montażu niezgodnego z powyższymi zaleceniami nie podlegają gwarancji.



Małe i wszechstronne rozwiązanie dla doskonałych rezultatów.



Gama zmywarek do szkła Fagor Industrial charakteryzuje się wszechstronnością i możliwością dostosowania i jest przeznaczona do mycia małych talerzy, szklanek, filiżanek i naczyń.

Nasze profesjonalne zmywarki do szkła są dostępne tylko w asortymencie Concept oraz w dwóch różnych rozmiarach koszy. Proste i niezawodne komercyjne zmywarki do szkła oferują gwarantowane profesjonalne wyniki, będąc przy tym bardzo proste i łatwe w użyciu.

Do szkła | **Concept**

230 V
1 N



CO-402

CO-400



KOSZ 400 x 400 mm



01.

Effi-wash

Nowy, zoptymalizowany układ zapewniający w pełni wydajny proces mycia, a także pozwalający zaoszczędzić energię i utrzymać stałą temperaturę mycia. A wszystko w celu zapewnienia idealnego efektu końcowego procesu. System, który zapewnia jeden z najważniejszych czynników w cyklu Sinnera: działanie mechaniczne = duża oszczędność chemikaliów.

02.

Filozofia zestawów

Zminimalizuj czas i uprość zamówienie, wybierając podstawowe wersje i dodając akcesoria. Nie trzeba mieć na magazynie wielu różnych modeli zmywarek. Łatwe w instalacji akcesoria z łatwym montażem nawet u Klienta ułatwiają dopasowanie urządzenia do wymagań technicznych w miejscu instalacji urządzenia.



CO-402 Z ELEKTRONICZNYM PANELEM STEROWANIA



PANEL STEROWANIA CO-400

Ogólna charakterystyka

- Modele do koszy o wymiarach 400 x 400 mm.
- Model CO-402 z elektronicznym sterowaniem i termostatem. Cykle mycia 90" - 120" - 180", maksymalna wydajność 40 koszy/h.
- Model CO-400 ze sterowaniem mechaniczno-analogowym. Stały cykl mycia 120", maksymalna wydajność 30 koszy/h.
- Prześwit (mm) = maks. wysokość naczyń 270 mm.
- Jedna 600 W pompa myjąca.
- 15-litrowy zbiornik o mocy 2 kW.
- 4-litrowy bojler o mocy 2.8 kW.
- Zużycie wody (litry/cykl) - 2,2 litry.
- CO-402. Płukanie za pomocą systemu termostop. Opcja fabrycznie wyłączona.
- Łatwa do aktywowania.
- Urządzenie jednofazowe o łącznej mocy 3,06 kW.
- Wyłącznik magnetyczny otwierania drzwi (zatrzymuje cykl po otwarciu drzwi).
- Wyposażenie: 2 kosze bazowe 400 x 400 mm, 1 wspornik na talerze, 1 pojemnik na sztućce.

MODEL	HZ.	NAPIĘCIE	KOD	CHARAKTERYSTYKA (#)	MOC (kW)	WYMIARY (mm)
CO-402 MODELE						
CO-402 COLD DD	50/60	230 V / 1N	19030910	COLD - DD	3,06	470x520x720
CO-402 COLD B DD	50/60	230 V / 1N	19030916	COLD - B - DD	3,06	470x520x720
CO-400 MODELE						
CO-400 COLD DD	50/60	230 V / 1N	19029232	COLD - DD	3,06	470x520x720
CO-400 COLD B DD	50/60	230 V / 1N	19029233	COLD - B - DD	3,06	470x520x720

(#) Wersje i charakterystyka

WERSJA	CHARAKTERYSTYKA
COLD	Funkcja płukania zimną wodą na końcu każdego cyklu
B	Wbudowana pompa spustowa - moc 30 W - cykl opróżniania
DD	Wbudowane dozowniki detergentu

Do szkła | **Concept**

230 V
1 N



CO-350



KOSZ 350 x 350 mm



01.

Effi-wash

Nowy, zoptymalizowany układ zapewniający w pełni wydajny proces mycia, a także pozwalający zaoszczędzić energię i utrzymać stałą temperaturę mycia. A wszystko w celu zapewnienia idealnego efektu końcowego procesu. System, który zapewnia jeden z najważniejszych czynników w cyklu Sinnera: działanie mechaniczne = duża oszczędność chemikaliów.

02.

Filozofia zestawów

Zminimalizuj czas i uprość zamówienie, wybierając podstawowe wersje i dodając akcesoria. Nie potrzeba mieć na magazynie wielu różnych modeli zmywarek. Łatwe w instalacji akcesoria z łatwym montażem nawet u Klienta ułatwiają dopasowanie urządzenia do wymagań technicznych w miejscu instalacji urządzenia.



PANEL STEROWANIA CO-350

Ogólna charakterystyka

- Modele do koszy o wymiarach 350 x 350 mm.
- Model ze sterowaniem mechaniczno-analogowym. Stały cykl mycia 120", maksymalna wydajność 30 koszy/h.
- Prześwit (mm) = maks. wysokość naczyń 220 mm.
- Jedna 600 W pompa myjąca.
- 11-litrowy zbiornik o mocy 2 kW.
- 4-litrowy bojler o mocy 2.4 kW.
- Zużycie wody (litry/cykl) – 2,2 litry.
- Urządzenie jednofazowe o łącznej mocy 2.66 kW.
- Wyłącznik magnetyczny otwierania drzwi (zatrzymuje cykl po otwarciu drzwi).
- Wyposażenie: 2 kosze bazowe 350 x 350 mm, 1 wspornik na talerze, 1 pojemnik na sztućce.

MODEL	HZ.	NAPIĘCIE	KOD	CHARAKTERYSTYKA (#)	MOC (kW)	WYMIARY (mm)
CO-350 COLD DD	50/60	230 V / 1N	19027204	COLD – DD	2,66	430x475x650
CO-350 COLD B DD	50/60	230 V / 1N	19027205	COLD – B -DD	2,66	430x475x650

(#) Wersje i charakterystyka

WERSJA	CHARAKTERYSTYKA
COLD	Funkcja płukania zimną wodą na końcu każdego cyklu
B	Wbudowana pompa spustowa – moc 30 W – cykl opróżniania
DD	Wbudowane dozowniki detergentu

Akcesoria do zmywarek do szkła



Podstawa do zmywarek do szkła

Ogólna charakterystyka

- Wykonana ze stali nierdzewnej.
- Umożliwia zainstalowanie zmywarek do szkła bez pompy spustowej; woda odpływa grawitacyjnie.

MODEL	KOD	DLA MODELI	CHARAKTERYSTYKA	WYMIARY (mm)
PZS-400	19050924	CO-402 / CO-400	Pojemność na 2 kosze 400x400	470x450x400
PZS-350	19050923	CO-350	Pojemność na 2 kosze 350x350	430x405x400

Akcesoria do zmywarek E-VO

Elementy do zmian charakterystyki zmywarek (nie dotyczy urządzeń Soft)

MODEL	KOD	WAŻNE DLA	OPIS	MOC (kW)
B-AF 	19013376	ZMYWARKI PODBLATOWE DO SZKŁA	ZESTAW POMPY SPUSTOWEJ – 50/60 Hz.	35

Zmiękcacz do wody

- Zmiękczacze do wody stosowane są w przypadku używania twardej wody.
- Działają przez zamianę wapnia i magnezu w wodzie na sól.
- Mogą również usuwać niewielką ilość żelaza lub manganu, ale przy ich wysokich stężeniach nie są zalecane.

- Zmiękczacze do wody zasadniczo wymagają profesjonalnej instalacji.
- Wydajność: 1900 litrów/regenerację dla wody wejściowej o twardości 10 st niemieckich przepływ nominalny: 30 l/min przepływ maksymalny: 75l/min ilość złoża: 6,5 litrów

- Problemy działania wynikające z wadliwej instalacji, która nie spełnia tych warunków, nie będą podstawą do rozpatrywania gwarancji produktu.

MODEL	KOD	OPIS
KING B65 	12183849	Zmiękcacz do wody